










GENERATORE AD INVERTER PER SALDATURA MMA E TIG DC INNESCO LIFT "BY CEBORA".  
MMA AND TIG INVERTER TYPE DC WELDING POWER SOURCE. CEBORA LIFT IGNITION.

Art.	519	Dati tecnici Specifications	S CE
	400V 50/60 Hz ± 10%	Alimentazione trifase Three phase input	
	16 A	Fusibile ritardato Fuse rating (slow blow)	
	16,6 kVA 30% 10,0 kVA 60% 8,0 kVA 100%	Potenza assorbita Input power	
	10A ÷ 380A	Campo di regolazione della corrente Current adjustment range	
	380A 30% 270A 60% 230A 100%	Fattore di servizio 10 min. 40° C, secondo norme IEC 60974.1 Duty Cycle, (10 min.40°C) according to IEC 60974.1	
	Ø 1,5 ÷ 6,0	Elettrodi utilizzabili Electrodes that can be used	
	IP 23 S	Grado di protezione Protection class	
	26,3 kg	Peso Weight	
	297x463x588	Dimensioni mm (LxPxH) Dimensions mm (WxLxH)	



Idoneo per elettrodi cellulosici.  
Suitable for cellulosic coated electrodes.

Il generatore può essere alimentato da motogeneratori di potenza adeguata.  
The power source can be powered by motor generators of adequate power.

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
519	Generatore con tecnologia ad inverter per saldatura ad elettrodo e TIG in corrente continua innesco lift by Cebora. <b>Senza torcia e cavi di saldatura. Conforme alla norma EN 61000-3-12.</b>	MMA and DC TIG inverter welding power source. Cebora lift ignition. <b>Comes without welding torch and cables Complies with EN 61000-3-12.</b>	2.950,00
1286.05	Pinza portaelettrodo (5 m - 50 mm <sup>2</sup> ) e cavo massa (3,5 m - 50 mm <sup>2</sup> ).	Electrode holder (5 m - 50 mm <sup>2</sup> ) and work return lead (3,5 m - 50 mm <sup>2</sup> ) with clamp.	200,00
187	Comando a distanza per la regolazione della corrente di saldatura in MMA.	Remote control unit for MMA welding current adjustment.	80,00
1192	Cavetto di prolunga 5 m per comando a distanza art. 187.	5 m extension cable for remote control unit art. 187.	90,00
181	Comando a pedale per la regolazione della corrente di saldatura. Dotato di 5 m di cavo e di interruttore ON/OFF.	Foot control unit for welding current adjustment. Equipped with 5 m cable and ON/OFF switch.	340,00
1656	Carrello per trasporto generatore.	Trolley for transportation of the power source.	380,00